

Gut. Sicher. Gelb.

Klingspor Schleifgewebe

CS 450 X

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de · www.klingspor.de



Schleifgewebe

CS 450 X

CS 450 X



▲ Kornseite

Korngrößen

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	
		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓																

Aufbau

Kornart	Zirkonkorund
Streuung	dicht
Bindung	Kunstharz
Unterlage	X-Baumwolle
Produktionsbreite	1.550 mm
Lieferform	Schleifmopteller

Anwendung

Werkstoff	Edelstahl, Stahl
Anwendung	Kanten- und Schweißnahtbearbeitung
Maschinen	Winkelschleifer

Marktsegment

Grundmaterial für Schleifmopteller SMT 624, 626, 688 und 940

Produktnutzen

Stabiles, reißfestes X-Baumwollmischgewebe mit Zirkonkorund. Speziell entwickelt für den Einsatz auf Schleifmoptellern. Einsetzbar auf allen Metallen, insbesondere Stahl und Edelstahl.