



Serie 1



400 °C / 500 °C



100 l/min.



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Das ideale Heißluftgebläse für vielfältige Anwendungen, die Präzision und punktgenaue Hitze erfordern. Mit seiner kompakten Form und absoluter Standfestigkeit ist es handlich, griffig und leicht für das Arbeiten ganz freihand an Modellen oder bei Reparaturen.

Technische Daten

Temperatur	400 – 500 °C
Luftmenge	100 l/min
Temperatureinstellung	2-stufig
Einstellung per	Stufenschalter
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierungsfunktion	Nein
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Mikanitheizung
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja
Funktion, Lebensdauer, Motor	250 Std

Funktion, Lebensdauer, Heizung	250 Std
Heizelement austauschbar	Nein
Temperaturscanner	Nein
Feinstaubfilter	Nein
ESD	Nein
Düsenaufnahme, Typ	19
Kabellänge	2,2 m
Abmessungen (L x B x H)	78 x 70 x 235 mm
VPE1, Nettogewicht	0,594 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841089467
Leistung	330 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse